

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	GONTY ASFALTOWE MATIZOL SBS na osnowie mineralnej
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Nieciągłe pokrycia dachowe budynków Nieciągłe pokrycia dachowe budynków podlegające badaniu reakcji na ogień Nieciągłe pokrycia dachowe budynków podlegające badaniu oddziaływania ognia zewnętrznego
3. Producent:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 System 4
5. Norma zharmonizowana Jednostki notyfikowane:	EN 544:2011 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Odporność mechaniczna: <ul style="list-style-type: none"> • Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z szerokością • Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z wysokością • Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem 	≥ 600 N/50mm ≥ 400 N/50mm ≥ 100 N
2.	Reakcja na ogień	Klasa E
3.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	$B_{roof}(t1)$
4.	Wodoszczelność i jej trwałość: masa asfaltu	≥ 1300 g/m ²
5.	Odchyłki wymiarowe <ul style="list-style-type: none"> • Dla szerokości • Dla wysokości 	± 3 mm ± 3 mm
6.	Trwałość odporności mechanicznej; odporność na promieniowanie UV	Spełnia normę
7.	Trwałość wodoszczelności: <ul style="list-style-type: none"> • Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze • Przyczepność posypki mineralnej • Nasiąkliwość 	≤ 2 mm $\leq 2,5$ g < 2 %
8.	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Gorlice, 02.01.2018

W imieniu producenta podpisat:

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański