

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	GONTY ASFALTOWE MATIZOL SBS na osnowie mineralnej
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Pokrycie dachowe budynków o minimalnym spadku dachu 12°
3. Producent:	Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 System 4
5. Norma zharmonizowana Jednostki notyfikowane:	EN 544:2011 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Wymiary - szerokość: - wysokość: prostokąt, karpiówka heksagonalne, arkadia:	(1000 ± 3) mm (340 ± 3) mm (310 ± 3) mm
2.	Maksymalna siłą rozciągająca - kierunek zgodnie z wysokością - kierunek zgodnie z szerokością	≥ 600 N/50mm ≥ 400 N/50mm
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	≥ 100 N
4.	Reakcja na ogień	Klasa E
5.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B _{roof} (t1)
6.	Zawartość asfaltu	≥ 1300 g/m ²
7.	Odporność na promieniowanie UV	Wynik pozytywny
8.	Odporność na spływanie w temperaturze 90°C	≤ 2 mm
9.	Nasiąkliwość	≤ 2 %
10.	Przyczepność posypki	≤ 2,5 g
11.	Substancje niebezpieczne	Spełnia normę

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Gorlice, 30.01.2015

W imieniu producenta podpisał:

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański