

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	IZOLATKA I/333
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	izolacja przeciwwilgociowa (typ A)
3. Producent:	„Izolacja Matizol” Sp. z o. o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
5. Norma zharmonizowana Jednostka notyfikowana:	EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	NPD
2.	Wodoszczelność	2 kPa
3.	Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	(350 ± 100) N/50mm (250 ± 100) N/50mm (4 ± 3) % (4 ± 3) %
5.	Odporność na obciążenie statyczne	5 kg
6.	Odporność na uderzenie	NPD
7.	Wytrzymałość na rozdieranie Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	(90 ± 20) N (90 ± 20) N
8.	Wytrzymałość złącza	NPD
9.	Trwałość: - Odporność na sztuczne starzenie, wodoszczelność w 2 kPa - Odporność na chemikalia, (wg PN-EN 13969:2006)	Wynik pozytywny Wynik pozytywny
10.	Giętkość Giętkość w niskiej temperaturze	≤ 0°C
11.	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Gorlice, 02.01.2018

W imieniu producenta podpisał:

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański