

| | |
|--|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | GORDACH MONO EXTRA WZM PYE PV250 S56 SUPER MONTAŻ |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Pokrycia dachowe jednowarstwowe lub wierzchnia warstwa pokryć dachowych |
| 3. Producent: | Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl |
| 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 2+ System 3 |
| 5. Norma zharmonizowana Jednostki notyfikowane: | EN 13707:2004+A2:2009 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488 |
| 6. Deklarowane właściwości użytkowe | |

| Lp. | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|-----|---|---|
| 1. | Oddziaływanie ognia zewnętrznego | $B_{roof}(t1)$ |
| 2. | Reakcja na ogień | Klasa E |
| 3. | Wodoszczelność w 10 kPa | Wynik pozytywny |
| 4. | Maksymalna siłą rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | (1200 ± 200) N/50mm (950 ± 100) N/50mm |
| 5. | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | (50 ± 15) % (50 ± 15) % |
| 6. | Odporność na przerastanie korzeni | NPD |
| 7. | Odporność na obciążenie statyczne | 20 kg |
| 8. | Odporność na uderzenie | 1500 mm |
| 9. | Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek | (350 ± 100) N (350 ± 100) N |
| 10. | Wytrzymałość złącza na oddzieranie - zakład podłużny - zakład poprzeczny | (250 ± 50) N/50mm (250 ± 50) N/50mm |
| 11. | Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny - zakład poprzeczny | (950 ± 150) N/50mm (1050 ± 150) N/50mm |
| 12. | Trwałość - odporność na spływanie po sztucznym starzeniu | (100 ± 10)°C |
| 13. | Giętkość w niskiej temperaturze | ≤ - 25°C |
| 14. | Substancje niebezpieczne | Nie zawiera |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Gorlice, 16.01.2017

W imieniu producenta podpisał:

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański