

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**GONTY ASFALTOWE NA OSNOWIE MINERALNEJ TYP 4-E-2****2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:****MATIZOL SBS****(DATA ORAZ NR PARTII NA OPAKOWANIU)****3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną**

- **ZGODNIE Z EN 544:2011 JAKO NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI:**
- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW**
- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW, PODLEGAJĄCE BADANIU REAKCJI NA OGIEŃ**
- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW, PODLEGAJĄCE BADANIU DZIAŁANIA OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta

**PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
„IZOLACJA-MATIZOL” S.A.
38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela**NIE DOTYCZY****6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego**

- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW: SYSTEM 4**
- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW, PODLEGAJĄCA BADANIU REAKCJI NA OGIEŃ: SYSTEM 3**
- **NIECIĄGŁE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKÓW, PODLEGAJĄCA BADANIU DZIAŁANI OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO: SYSTEM 3**

7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej:

- **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1488, PRZEPROWADZIŁA BADANIE ODDZIAŁYWANIA OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO I WYDAŁA RAPORT KLASYFIKACYJNY PRZY ODDZIAŁYWANIU OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO**
- **PÓLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A., JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1434, PRZEPROWADZIŁA BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ I WYDAŁA RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ**

8. Nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej**NIE DOTYCZY**

Dotyczy: GONTY MATIZOL SBS

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Wymiary - szerokość: - wysokość - trójkąt, łuska, prostokąt, karpiówka - heksagonalne: - arkadia:	(1000 ± 3) mm (340 ± 3) mm (310 ± 3) mm (310 ± 3) mm	EN 544:2011
2.	Maksymalna siłą rozciągająca - kierunek zgodnie z wysokością - kierunek zgodnie z szerokością	≥ 600 N/50mm ≥ 400 N/50mm	
3.	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	≥ 100 N	
4.	Reakcja na ogień	Klasa E	
5.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B _{roof} (t1) / NRO	
6.	Zawartość asfaltu	≥ 1300 g/m ²	
7.	Odporność na promieniowanie UV	wynik pozytywny	
8.	Odporność na spływanie w temperaturze 90 °C	≤ 2 mm	
9.	Nasiąkliwość	≤ 2 %	
10.	Przyczepność posypki	≤ 2,5 g	
11.	Substancje niebezpieczne	spełnia normę	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

**NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZASTAŁA WYDANA NA
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO W PKT 4**

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Gorlice, dnia 28.06.2013 r.

/ miejsce i data wystawienia /

MANAGER
 Działu R&D

 Piotr Brzeżański