



# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data: 02.01.2018

NR 4.1/18/M

Strona 1 z 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Disprobit
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do renowacji i konserwacji pokryć dachowych i wykonywania hydroizolacji typu lekkiego
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	„Izolacja Matizol” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32; <a href="http://www.matizol.pl">www.matizol.pl</a> Miejsce produkcji: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	<b>PN-B-24000:1997</b> Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Laboratorium Wytrobów Budowlanych Nr akredytacji: AB 011.
7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
8.1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji pasty, w temp. 23°C łatwo się rozprowadza.	
8.2	Wygląd powłoki	Koloru czarnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża	
8.3	Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60	
8.4	Zdolność rozcieńczania masy wodą % (V/V), nie mniej niż	200	
8.5	Spływność w pozycji pionowej w temperaturze 100°C w czasie 5h	Nie spływa	
8.6	Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy Ø30mm w temperaturze - 10°C	Brak rys i pęknięć	
8.7	Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h	Brak prześlaknięcia	
8.8	Czas tworzenia powłoki	≤ 6 h	
8.9	Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Zgodnie z kartą charakterystyki	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Gorlice, 02.01.2018

MANAGER  
Działu R&D  
  
Piotr Brzezański