DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data: 03.07.2017 | NR 6.4/17/CH |

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	W/PV - SBS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Izolacja wodochronna dachów Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień
3. Producent:	Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A., 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana Jednostka notyfikowana:	EN 13707:2004+A2:2009 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	**Oddziaływanie ognia zewnętrznego**	NPD
2.	**Reakcja na ogień**	Klasa E
3.	**Wodoszczelność**	10 kPa
4.	**Wytrzymałość na rozciąganie** Maksymalna siłą rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 (450 ± 150) N/50mm (350 ± 150) N/50mm (30 ± 15) % (35 ± 15) %
5.	**Odporność na przerastanie korzeni**	NPD
6.	**Odporność na obciążenie statyczne**	NPD
7.	**Odporność na uderzenie**	NPD
8.	**Wytrzymałość na rozdzieranie** Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	 (200 ± 100) N (300 ± 120) N
9.	**Wytrzymałość złącza**	NPD
10.	**Trwałość** Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	 (100 ± 10)°C
11.	**Giętkość** Giętkość w niskiej temperaturze	 ≤ -15°C
12.	**Substancje niebezpieczne**	Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Gorlice, 03.07.2017

W imieniu producenta podpisał:

MANAGER
Działu R&D
Piotr Brzeżański